

CSI · CSI-DB · EP30 · EP40 · EP50

CSI · CSI-DB · EP30 · EP40 · EP50


CERROJOS

CSI · CSI-DB · EP30 · EP40 · EP50

APLICACIONES

VIVIENDAS
CSI · CSI-DB

EP30-EP40-EP50




TRASTEROS
CSI · CSI-DB

EP30-EP40-EP50



OTRAS APLICACIONES: ej. Naves industriales
CSI · CSI-DB

EP30-EP40-EP50



ACABADOS

Acabados para los modelos CSI · CSI-DB · EP30 · EP40 · EP50.
5 acabados por modelo.

Bajo pedido se pueden hacer combinaciones de color.
(ejemplo: interior níquel satinado exterior latonado)

CROMADO



LATONADO



BLANCO



NEGRO



NÍQUEL SATINADO



DISTRIBUÍDO POR:

ACCESO DIRECTO A
NUESTROS VIDEOS



SEGURIDAD




No vive,
el que no vive seguro.
— Francisco de Quevedo



www.sagseguridad.com

Made in Spain

CSI**CSI-DB****EP30****EP40-EP50****CALIDAD**

El bombillo y las llaves, de acero inoxidable, son sólo una muestra de la calidad que posee. Además, destaca por su extrema resistencia, tenacidad y dureza al taladro con brocas. Las placas, el piñón y el pulsador son también de acero inoxidable.

Igualmente, sobresale por su capacidad antidesgaste, que permite más de 100.000 movimientos.



El modelo **EP30** tiene las mismas medidas que el cerrojo CSI. Además es válido para cualquier Bombillo Europerfil de leva larga.

SAG Seguridad NO suministra el Bombillo Europerfil.

Los modelos **EP40** y **EP50** tienen las mismas medidas que el modelo CSI

ALTA SEGURIDAD**Anti-Bumping**

Nuestro bombillo de llave tubular imposibilita la apertura con la técnica de bumping.

**Anti-Extracción y rotura**

La sujeción del bombillo a la placa evita la extracción y rotura del bombillo.

**Anti-Giro**

Un casquillo giratorio y un cuerpo central de una sola pieza, impide ser forzado con una llave Stilson.

**Anti-Ganzúa**

El bombillo ha sido diseñado para evitar su apertura por ganzúa.

**Anti-Taladro**

El bombillo de acero inoxidable ofrece una mayor resistencia al taladro.

**Placa Anti-Taladro (opcional)**

Para reforzar su seguridad en puertas huecas y trasteros.

**COMODIDAD****Cómodo**

Apertura y cierre de forma rápida y eficaz con una sola vuelta de llave.

**Silencioso**

La suavidad de su funcionamiento lo hace muy cómodo y silencioso.

**CALIDAD**

La placa y mecanismos internos son de acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS

Desplazamiento total de la barra con cuatro vueltas de llave.

**EP40**

Para inserto KABA
*No incluido

EP50

Para cilindro candado KESO
· Serie 4000Ω
· Serie 8000Ω
*No incluido

CALIDAD

La placa del cerrojo, el piñón y el pulsador son de acero inoxidable.

ALTA SEGURIDAD

La seguridad y fiabilidad que le puede aportar un inserto KABA o un cilindro candado KESO.

**Cubrecanuto protector**

Para una mayor protección frente a la extracción y manipulación del bombillo.

Placa Anti-Taladro (opcional)

Para reforzar su seguridad en puertas huecas y trasteros.

**COMODIDAD****Cómodo**

Apertura y cierre de forma rápida y eficaz con una sola vuelta de llave.

**Silencioso**

La suavidad de su funcionamiento lo hace muy cómodo y silencioso.

**ESCUDO PROTECTOR**

El modelo EP30 ofrece la posibilidad de atornillar un escudo protector a su placa base.

SAG Seguridad NO suministra el escudo protector.

